



## ATR



### LANGSCHIENENZIEHGERÄT

- ▣ **Doppelwirkender Hydraulikzylinder** mit Klemmstück auf der festen Schiene
- ▣ Zugkabel 1,5 bis 3 m lang (starre Verlängerung auf **ATR 20**), mit Klemmstück auf der zu ziehenden Schiene
- ▣ **3 Ausführungen** (jedes einzelne Bauteil von 2 Mann tragbar) :
  - **ATR 6 : 6 t** Zugkraft für **bis zu 120 m** lange Schienen (Betätigung über Schwellenwechslergerät **MPR** ist möglich)
  - **ATR 12 : 12 t** Zugkraft für **bis zu 150 m** lange Schienen
  - **ATR 20 : 20 t** Zugkraft für **bis zu 300 m** lange Schienen
- ▣ Handbetätigte Doppelpumpe oder Motorpumpe,
  - **ATR 6 : 100 bar**
  - **ATR 12 : 390 bar**
  - **ATR 20 : 450 bar**

*Das Recht auf Änderung unserer Produkte bleibt vorbehalten. Die auf den Fotografien dargestellten Maschinen sind teilweise mit Sonderzubehören ausgestattet. We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.*



### RAIL PULLERS

- ▣ **Double acting hydraulic ram** with clamping on the fixed rail
- ▣ 1.5 to 3 m long cable (rigid rod on **ATR 20**) with fixing clamp onto loose LWR
- ▣ **3 models break down** into components **portable by 2 men:**
  - **ATR 6: 6 t** for up to **120 m long LWR** can be powered from the **MPR** rail threader
  - **ATR 12: 12 t** for up to **150 m long LWR**
  - **ATR 20: 20 t** for up to **300 m long LWR**
- ▣ Double flow manual or motorpump,
  - **ATR 6: 100 bar**
  - **ATR 12: 390 bar**
  - **ATR 20: 450 bar**