



RGL 600

REGALEUSE AVEC SILO

- régalage bidirectionnel : les lames centrales et latérales sont inversables pour tous les mouvements de ballast jusqu'à 3,7 m de l'axe (d'un côté à l'autre de la voie, du centre à l'extérieur ou l'inverse)
- silo de 5 m³ avec convoyeur intégré pour récupérer les excédents de ballast
- jusqu'à 20 km/h en travail
- la brosse de nettoyage à haut rendement assure une finition parfaite de la voie
- transmission hydrostatique et freinage UIC
- 80 km/h avec la motorisation de 370 CH
- châssis UIC 200 t remorquable à 100 km/h
- version sans silo également disponible
- masse : 44 tonnes (33 t sans silo)

SCHOTTERPLANIERMASCHINE MIT SCHOTTERSILLO

- Schotterplanieren in beide Fahrrichtungen : Die mittleren und seitlichen Pflugscharen sind für alle Arbeitsbewegungen umsetzbar für Planierarbeiten bis zu 3,7 m von der Gleisachse (von einer Gleisseite zur anderen, von der Mitte nach Außen oder umgekehrt)
- 5 m³ Schottersilo mit eingebautem Förderband zur Aufnahme von Übermengen
- Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 20 km/h
- Eine Hochleistungsbürste säubert das Gleis auf optimale Weise.
- Hydrostatische Kraftübertragung und UIC konforme Bremsen.
- Fahrgeschwindigkeit 80 km/h mit einer 370 PS Motorisierung.
- UIC 200 t Rahmen, im Zugverband bis 100 km/h einstellbar.
- Auf Anfrage Ausführung ohne Schottersilo.
- Gewicht : 44 t (33 t ohne Silo)

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels. Das Recht auf Änderung unserer Produkte bleibt vorbehalten. Die auf den Fotografien dargestellten Maschinen sind teilweise mit Sonderzubehören ausgestattet.